

## REPHALT 0/3

### Produktbeschrijving:

---

Koud verwerkbaar reactief asfalt. Zonder solvent.

### Gebruik:

---

Definitieve herstelling of vernieuwen van wegdek, bestaande uit asfalt of beton blootgesteld aan licht, middelmatig of zwaar verkeer.

### Eigenschappen:

---

- Snelle uitharding (Bij 20 C° +/- na 1 uur).
- Klaar voor gebruik.
- Uitstekende aanhechting.
- Onmiddellijke en definitieve herstelling.
- Kan onmiddellijk na plaatsing vrijgegeven worden voor verkeer.
- IKO REPHALT beschikt over een hoge interne flexibiliteit welke bijdraagt tot zijn stabiliteit.
- Kan verwerkt worden bij lage temperaturen onder 0°C.

### Kenmerken:

---

- Kleur : zwart
- Kaliber : 0/3 - gesloten structuur

### Verbruik:

---

+/- 25 kg/m<sup>2</sup> per cm dikte.

### Reinigen van gereedschap:

---

- Onmiddellijk met solvent.
- IKO bitumen cleaner

### Verwerken:

---

#### Vorbereiden van de ondergrond

- Indien mogelijk, zaag het beschadigde deel uit om zodoende een rechte naad te bekomen. Reinig het oppervlakte van stof en losse delen. Verwijder water en modder.
- Het is aangewezen om IKO REPHALT PRIMER SPRAY te gebruiken aan de naden of op de plaatsen waar met tot 0 cm wil uitwerken.
- Op betonnen ondergrond steeds primer gebruiken.

#### Plaatsen van IKO REPHALT

- IKO REPHALT uitspreiden met een hark en aandammen met een straatstamper of trilplaat.
- Giet een weinig water over IKO REPHALT tijdens het aandammen (ongeveer een glas water).
- Men kan eventueel het glas water in de emmer gieten alvorens het product te plaatsen.
- IKO REPHALT kan ongelimiteerd in dikte geplaatst worden.

### Bewaren:

---

1 jaar in vacuüm verpakking.

### Verpakking:

---

- Zakken van 14 kg.
- 72 zakken per palet.